



Utsida



Insida

## Standardutförande

**Produktfamilj** Elitfönster Original Alu Objekt.

**Produkttyp** Utåtgående sidhängt fönster.

**Modellbeteckning** AF50.

### Öppningsbarhet

Utåtgående sidhängt.

### Material och ytbehandling

Trästomme av lamellimrad och fingerskarvad furu med utvändigt aluminiumbegräddnad. Standardkulör är vit NCS S 0502-Y, glansvärde 35 på trä och glansvärde 80 för utvändigt aluminiumbegräddnad.

### Impregnering

Alla virkesdelar är impregnerade enligt P-märkningsreglerna. Impregneringsvätskan tränger in ca 40 mm i ändträ och ca 4 mm i övriga ytor. Impregneringen bidrar till att ge ett mycket gott skydd mot röta.

### Glasningsutförande

3-glas isolerruta monterad med patenterad säkerhetsinfästning.

### Glas

P-märkt 3-glas isolerruta typ T4-16, med 3 st 4-mm glas varav ett energiglas. 16 mm distans mellan glaserna, ena luftspalten fylld med Argon.

### StormTite™ försegling mot vind och fukt

Extra tätningsslist placeras i mellanrummet mellan karm och båge.

### Standardhandtag

Hoppe London, aluminium silver (F1), levereras monterat.

### Hängningsbeslag

Beroende på fönstrets storlek två eller tre tappbärande lyftgångjärn i förzinkat och pulverlackerat stål. Vita gångjärn till fönster med aluminiumbegräddnad i kulör NCS S 0502-Y, silverfärgade (RAL 9006) till övriga kulörer. Gångjärnen är försedda med bakkantssäkring samt är justerbara i höjddled.

### Stängningsbeslag

Nickelfri spanjolett i förzinkat stål med kilkolv. Hakkolvsspanjolett erbjuds som tillval.

### Vädning och barnsäkerhetsbeslag

Fönsterbroms, en per fönster. Till 2- och 3-lufts-fönster är fönsterbroms standard i höger luft (inifrån). Mot tillägg kan fönsterbroms fås i samtliga luft. Manövreras med spanjolettens handtag. Fönster lägre än storlek M7 levereras endast med friktionsbroms. Barnsäkerhetsbeslag erbjuds som tillval.

### Mått, storlekar och annat utförande

Karmdjupet är 115 mm. Ritningar i pdf- och dwg-format samt storleksguide finns på [elitfönster.se](http://elitfönster.se). AF50 erbjuds även i utförande med 2- och 3-luft samt i kombinationer med fast karm.

### P-märkning

Produkten är P-märkt enligt RISE (tidigare SP) Certifieringsregel 020 som ställer omfattande krav på fönstrets funktion, ingående material och komponenter samt på tillverkarens kvalitetssystem.

### Kvalité- och miljöcertifiering

Tillverkaren är certifierad enligt ISO 9001:2015 samt enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2015.

### Tillval och tillbehör

Elitfönster erbjuder ett brett utbud av tillval som både kan ändra utseende eller addera unika egenskaper till fönstret. Uppgradera Elitfönster Original Alu Objekt med ett prestandapaket för energi-effektivitet och säkerhet eller brand, se separat produktblad.

På [elitfönster.se](http://elitfönster.se) finns ytterligare information om våra tillval, tex alternativa ytbehandlingar, poster och spröjs, olika fönsterglas, väd-ring och ventilation, smygspår, karmhylsor mm. Vi erbjuder även tillbehör som persienner, plisségardiner, rullgardiner, myggnät etc.

**Storlekar** anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

**Modulstorleken** inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om).

Exempel: Storlek 5/10 M innebär karmytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm. Modulstorlekarna anger m a o minsta storlek på urtaget i väggen.

## Tekniska egenskaper AF50 (1-luft)

### U-värde

I standardutförande 1,2 W/m<sup>2</sup> °K. Med tillval av prestandapaket Energy ned till 0,8. U-värdet anges enligt EU-standard för storlek 1230x1480 mm.

### Ljudreduktion

I standardutförande Rw = 33 dB. Med tillval upp till Rw 40.