

Elitfönster Harmoni

Inåtgående kopplad fönsterdörr 2+1



Insida



Utsida



Fakta

Produkttyp

Inåtgående fönsterdörr, kopplad.

Modellbeteckning

Inåtgående 2+1 fönsterdörr (IKID-AL)

Öppningsbarhet

Inåtgående sidhängt.

Material

Träfönsterdörr med utv aluminiumbeklädnad.

Beskrivning

Inåtgående sidhängd fönsterdörr i trä i luftad konstruktion, med utvändigt clipsmonterad aluminium. Ytterbåge i aluminium. För att uppfylla CE- och P-märkning samt andra produktrelaterade tester skall denna produkt monteras i en vertikal fönsteröppning.

Glas

Kopplat 2+1.

Glasningsutförande

Standard: U-värde 1,1 och ljudvärde Rw 43 dB

Ytterbåge: 4 mm floatglas. Innerbåge: 2 st 4 mm glas varav ett är energiglas. 16 mm spalt mellan glasen, fylld med argon. Kan fås i andra glasningsutföranden och med andra ljud- och u-värden, se tabell.

Brandklass

Produkten kan beställas med:
Ei30 för brandpåverkan från insidan
E30 för brandpåverkan från utsidan
Ei15 för brandpåverkan från utsidan

Karmdjup

115 mm.

Tröskel

Brunlaserad tröskel. Standardhöjd 73,2 mm, lägre tröskelhöjd 48 mm som tillval.

Storlekar

Se storleksguide på elitfonster.se

Trädetaljer

Svensk furu

Ytbeläggning

För in- och utvändigt ytbeläggning, se kulörguide på elitfonster.se.

Hängningsbeslag

3-4 symmetriska bultgångjärn i förzinkat stål per luft.

Handtag

Greppvänligt handtag i nickelfri naturanodiserad aluminium. Låsbart som tillval.

Stängningsbeslag

Spanjolett i nickelfritt förzinkat stål med två eller tre sidkolvar (beroende på fönsterstorlek) av typ kilkolv. Säkerhetslutbleck som tillval.

Barnsäkerhetsbeslag

Handtagsspärr KISI2 är standard. Andra barnsäkerhetsbeslag t ex broms Fix 160S eller Fix 184 som tillval.

Spår för smyg

Invändigt spår för smyg 5x10x10 kan erhållas.

Persienn

Monterad mellanglaspersienn finns som tillval.



Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om). Exempel: Storlek 5/10 M innebär karmytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm. Modulstorlekarna anger m a o minsta storlek på urtaget i väggen.

Dagsljus-, Solfaktor-, Ljud- och U-värde

Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset. Solfaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaset.

Ljudvärde			U-värde 0,9-1,0		U-värde 1,1	
R _w (dB)	R _w +C (dB)	R _w +Ctr (dB)	Lt-värde (%)	G-värde (%)	Lt-värde (%)	G-värde (%)
43	41	37	69	54	75	60
44	43	39	69	54	75	60
45	44	41	66	47	72	53
47	46	43	66	46	73	51
47	46	44	66	46	73	51

Öppna/stänga fönsterbågen för putsning

Med ett par enkla klick kan du enkelt koppla dit eller från fönsterbågen.

Pressa innerbågen från ytterbågen



För att stänga, kläm fast innerbågen på ytterbågen



Spröjs



1. Bred spröjs, glasdelande
2. Fast mittpost, glasdelande
3. Smal spröjs, glasdelande


Glasing




Funktionsmått

Ffigurerna ses ovanifrån

Mått öppen dörr: Karmytterbredd -47 mm
90° öppningsvinkel



Utrymningsmått: Enkeldörr:
(karmytterbredd -200 mm)
+ (karmytterhöjd -145 mm)



Pardörr:
(karmytterbredd -255 mm)
+ (karmytterhöjd -145 mm)

Enligt Boverkets regler skall
den fria utrymningsytans
bredd+höjd vara $\geq 1,5$ m.*

*Min utrymningsmått: Utrymningshöjd = min 0,6 m.

Barnsäkerhetsspärr (tillval):

Max tillåten öppning i
barnsäkert läge = 100 mm

