



Utsida



Insida

## Standardutförande

**Produktfamilj** Elitfönster Original Trä Objekt.  
**Produkttyp** Fast karm.  
**Modellbeteckning** EFKO.

**Öppningsbarhet**  
Ej öppningsbart.

**Material och ytbehandling**  
Trästomme av lamellimrad och fingerskarvad furu. Standardkulör är vit NCS S 0502-Y med glansvärde 35. Övriga kulörer som tillval.

**Impregnering**  
Alla virkesdelar är impregnerade enligt P-märkningsreglerna. Impregneringsvätskan tränger in ca 40 mm i ändträ och ca 4 mm i övriga ytor. Impregneringen bidrar till att ge ett mycket gott skydd mot röta.

**Glasningsutförande**  
Isolerrutan är monterad med patenterad säkerhetsinfästning.

**Glas**  
P-märkt 3-glas isolerruta typ T4-12, med 3 st 4-mm glas varav ett energiglas, 12 mm distans mellan glasen, ena luftspalten fylld med Argon. Distansprofiler av stål.

**Mått, storlekar och annat utförande**  
Karmdjupet är 105 mm. Ritningar i pdf- och dwg-format samt storleksguide finns på elitfonster.se. EFKO erbjuds även i utförande med flera luft samt i kombination med vridfönster.

**Garanti**  
10 år. Rötskydd, funktion och mot kondens mellan glasen.

**CE-märkning**  
Produkten är CE-märkt enligt SS-EN 14351-1.

**P-märkning**  
Produkten är P-märkt enligt RISE (tidigare SP) Certifieringsregel 020 som ställer omfattande krav på fönstrets funktion, ingående material och komponenter samt på tillverkarens kvalitetssystem.

**Kvalité- och miljöcertifiering**  
Tillverkaren är certifierad enligt ISO 9001:2015 samt enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2015.

**Tillval och tillbehör**  
Elitfönster erbjuder ett brett utbud av tillval som både kan ändra utseende eller addera unika egenskaper till fönstret. Uppgradera Original Trä Objekt med ett prestandapaket för energieffektivitet och säkerhet eller brand, se separat produktblad.

På elitfonster.se finns ytterligare information om våra tillval, tex alternativa ytbehandlingar, poster och spröjs, olika fönsterglas, vädring och ventilation, smygspår, karmhylsor mm. Vi erbjuder även tillbehör som persiennor, plisségardiner, rullgardiner, myggnät etc.

**Storlekar** anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

**Modulstorleken** inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om).

Exempel: Storlek 5/10 M innebär karmytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm. Modulstorlekarna anger m a o minsta storlek på urtaget i väggen.

## Tekniska egenskaper EFKO

**U-värde**  
I standardutförande 1,3 W/m<sup>2</sup> °K. Med tillval ned till 1,0.  
U-värdet anges enligt EU-standard för storlek 1230x1480 mm.

**Ljudreduktion**  
I standardutförande Rw = 31 dB. Med tillval upp till Rw 37.