



Utsida



Insida

Standardutförande

Produktfamilj Elitfönster Original Trä Objekt.
Produkttyp Utåtgående sidhängt fönster.
Modellbeteckning EFSO.

Öppningsbarhet
Utåtgående sidhängt.

Material och ytbehandling
Trästomme av lamellimrad och fingerskarvad furu. Standardkulör är vit NCS S 0502-Y med glansvärde 35. Övriga kulörer som tillval.

Impregnering
Alla virkesdelar är impregnerade enligt P-märkes reglerna. Impregneringsvätskan tränger in ca 40 mm i ändträ och ca 4 mm i övriga ytor. Impregneringen bidrar till att ge ett mycket gott skydd mot röta.

Glasningsutförande
Isolerrutan är monterad med patenterad säkerhetsinfästning.

Glas
P-märkt 3-glas isolerruta typ T4-12, med 3 st 4-mm glas varav ett energiglas, 12 mm distans mellan glasen, ena luftspalten fylld med Argon. Distansprofiler av stål.

StormTite™ försegling mot vind och fukt
Extra tätningslist placeras i mellanrummet mellan karm och båge.

Standardhandtag
Hoppe London, aluminium silver (F1), levereras monterat.

Hängningsbeslag
Beroende på fönstrets storlek två eller tre tappbärande lyftgångjärn i förzinkat och pulverlackerat stål. Vita gångjärn till vitmålade fönster, silverfärgade (RAL 9006) till övriga kulörer. Gångjärnen är försedda med bakkantssäkring samt är justerbara i höjdlid.

Stängningsbeslag
Nickelfri spanjolett i förzinkat stål med killolv. Hakkolvsspanjolett erbjuds som tillval.

Vädring och barnsäkerhetsbeslag
Fönsterbroms, en per fönster. Till 2- och 3-luftsfönster är fönsterbroms standard i höger luft (inifrån) Mot tillägg kan fönsterbroms fås

i samtliga luft. Manövreras med spanjolettens handtag. Fönster lägre än storlek M7 levereras endast med friktionsbroms. Barnsäkerhetsbeslag erbjuds som tillval.

Mått, storlekar och annat utförande
Karmdjupet är 105 mm. Ritningar i pdf- och dwg-format samt storleksguide finns på elitfönster.se. EFSO erbjuds även i utförande med 2- och 3-luft samt i kombinationer med fast karm.

Garanti
10 år. Rötskydd, funktion och mot kondens mellan glasen.

CE-märkning
Produkten är CE-märkt enligt SS-EN 14351-1.

P-märkning
Produkten är P-märkt enligt RISE (tidigare SP) Certifieringsregel 020 som ställer omfattande krav på fönstrets funktion, ingående material och komponenter samt på tillverkarens kvalitetssystem.

Kvalité- och miljöcertifiering
Tillverkaren är certifierad enligt ISO 9001:2015 samt enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2015.

Tillval och tillbehör
Elitfönster erbjuder ett brett utbud av tillval som både kan ändra utseende eller addera unika egenskaper till fönstret. Uppgradera Elitfönster Original Trä Objekt med ett prestandapaket för energi-effektivitet och säkerhet eller brand, se separat produktblad. På elitfönster.se finns ytterligare information om våra tillval, tex alternativa ytbehandlingar, poster och spröjs, olika fönsterglas, vädring och ventilation. smygspår, karmhylsor mm. Vi erbjuder även tillbehör som persiennor, plisségardiner, rullgardiner, myggnät etc.

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om).

Exempel: Storlek 5/10 M innebär karmytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm. Modulstorlekarna anger m a o minsta storlek på urtaget i väggen.

Tekniska egenskaper EFSO (1-luft)

U-värde
I standardutförande 1,3 W/m² °K. Med tillval ned till 1,0.
U-värdet anges enligt EU-standard för storlek 1230x1480 mm.

Ljudreduktion
I standardutförande Rw = 33 dB. Med tillval upp till Rw 38.