

Inåtgående kopplat fönster

SIDHÄNGT 2+1, UNDERKANTSHÄNGT 2+1



Utsida

Fakta

Produkttyp	Inåtgående sidhängt resp underkantshängt fönster, kopplat.
Produktfamilj	Elit Harmoni.
Modellbeteckning	Inåtg. 2+1 (IKI-AL) Inåtg. 2+1 UKH (IKIU-AL)
Öppningsbarhet	Inåtgående sidhängt.
Material	Träfönster med utv aluminiumbeklädnad.
Beskrivning	Inåtgående sidhängt fönster i trä i luftad konstruktion, med utvändig clipsmonterad aluminiumbeklädnad. Ytterbåge i aluminium. Förstärkt ljudisolering. Öppningsbara och fasta enheter kan kombineras i samma karm.
Glas	Kopplat 2+1.
Brandklass	Produkten kan beställas med: EI30 för brandpåverkan från insidan E30 för brandpåverkan från utsidan
Karmdjup	115 mm.
Trädetaljer	Svensk furu.
Storlekar	Se storleksguide på elitfönster.se

Glasningsutförande

Standard: U-värde 1,1 och ljudvärde Rw 42 dB
Ytterbåge: 4 mm floatglas. Innerbåge: 2 st 4 mm glas varav ett är energiglas. 16 mm spalt mellan glasen, fylld med argon. Kan fås i andra glasningsutföranden.

P-märkning

P-märkt enligt gällande regler.

Miljö

Tillverkaren är certifierad enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Ytbeläggning

För in- och utvändig ytbeläggning, se separat kulörguide.

Hängningsbeslag

2-4 symmetriska bultgångjärn i förzinkat stål per luft.

Handtag

Greppvänligt handtag i nickelfri naturanodiserad aluminium. Handtagsspärr standard.

Stängningsbeslag

Spanjolett i nickelfritt förzinkat stål med två eller tre sidkolvlar (beroende på fönsterstorlek). Säkerhetsspanjolett som tillval.

Barnsäkerhetsbeslag

Handtagsspärr KISI2 är standard. Andra barnsäkerhetsbeslag tex broms Fix 160S (min karmhöjd 480 mm) eller Fix 184 som tillval.

Ventil

Ett flertal ventiler kan erbjudas. Se separat broschyr.

Spår för smyg

Invändigt spår för smyg 5 x 10 x 10 kan erhållas.

Persienn

Monterad mellanglaspersienn på kopplade enheter finns som tillval.

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om). Exempel: Storlek 5/10 M innebär karmytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm. Modulstorlekarna anger m a o minsta storlek på urtaget i väggen.

Dagsljus-, Solfaktor-, Ljud- och U-värde

Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset. Solfaktorn (G) anger procentuell värmeinstrålning genom glaset.

Ljudvärde			U-värde 0,9-1,0		U-värde 1,1	
Rw (dB)	Rw+C (dB)	Rw+Ctr (dB)	Lt-värde (%)	G-värde (%)	Lt-värde (%)	G-värde (%)
42	40	34	69	54	75	60
43	42	37	68	52	74	58
44	42	38	67	48	74	56
44	43	40	67	50	74	54
45	44	41	66	47	72	53
46	44	41	66	46	73	52

Forts >>

Inåtgående kopplat fönster, forts.

Öppna/stänga fönsterbågen för putsning

Med ett par enkla klick kan du enkelt koppla dit eller från fönsterbågen.

Pressa innerbågen från ytterbågen



För att stänga, kläm fast innerbågen på ytterbågen

