

# Elitfönster Harmoni

## Fönsterdörr IOSUA (inåt-utåtgående)



Insida



Snitt



### Fakta

#### Produkttyp

Inåt-utåtgående fönsterdörr.

#### Modellbeteckning

Fönsterdörr 2+1 IOSUA.

#### Öppningsbarhet

In- och utåtgående.

#### Material

Träfönsterdörr med utvändig aluminiumbeklädnad.

#### Glas

2+1.

#### Glasningsutförande

Standard: U-värde 0,93 och ljudvärde  $R_w$  43 dB

Karmdjup 170 mm. Ytterdörrblad: 4 mm floatglas. Innerdörrblad: 4 mm och 6 mm glas varav ett är energiglas. 18 mm spalt mellan glasen, fylld med argon. Kan fås i andra glasningsutföranden.

#### Dörrfyllning

Ytterdörrblad: Sandwichkonstruktion av isolerskiva och aluminium. Klädd invändigt och utvändigt med aluminiumplåt.  
 Innerdörrblad: Sandwichkonstruktion av isolerskiva och board. Klädd invändigt och utvändigt med board.

#### Karmdjup

130, 170 och 210 mm.

#### Trädetaljer

Furu.

#### Ytbeläggning

För in- och utvändigt ytbeläggning, se kulörguide på elitfönster.se.

#### Gångjärn och beslag

Justerbara gångjärn (4 st.). Innerblad: spanjolett typ Fix 891. Ytterblad: spanjolett typ Fix 896F. Vådringsbroms Fix 150 i ytterblad.

#### Handtag

Greppvänligt handtag i nickelfri naturanodiserad aluminium. Låsbart som standard.

#### Barnsäkerhetsbeslag

Handtagsspärr KISI2 är standard. Andra barnsäkerhetsbeslag t ex Fix 184 som tillval.

#### Persienn

Persiennerna finns som tillval.

#### CE-märkning

Produkten är CE-märkt

### Dagsljus-, Solfaktor-, Ljud- och U-värde

Ljud- och u-värde				
Ljudvärde				U-värde
Karmdjup	$R_w$ (dB)	$R_w+C$ (dB)	$R_w+C_{tr}$ (dB)	$W/m^2K$
130	41	40	36	0,93
170	43	42	39	0,93
210	44	43	41	0,93