

Elitfönster Harmoni

Fönsterdörr IOUA (utåtgående)



Insida



Snitt



Fakta

Produkttyp

utåtgående fönsterdörr.

Modellbeteckning

Enkelbladig utåtgående fönsterdörr IOUA.

Öppningsbarhet

Utåtgående.

Material

Träfönsterdörr med utvändig aluminiumbeklädnad.

Glas

3-glas.

Glasningsutförande

Standard: U-värde 0,88 och ljudvärde R_w 36 dB

3 st glas varav inner- och ytterglas är 6 mm energiglas. 16 mm spalt mellan glasen, fylld med argon. Kan fås i andra glasningsutföranden.

Dörrfyllning

Sandwichkonstruktion av isolerskiva och board. Klädd invändigt med board och utvändigt med board och aluminiumplåt.

Karmdjup

130, 170 och 210 mm.

Modulbredd

Min 7 M, max 10 M.

Modulhöjd

Min 20 M, max 23 M.

Trädetaljer

Furu.

Ytbeläggning

För in- och utvändig ytbeläggning, se kulörguide på elitfönster.se.

Gångjärn och beslag

Justerbara gångjärn (4 st.). Spanjolett typ Fix 89 1F. Vådringsbroms Fix 150.

Handtag

Greppvänligt handtag i nickelfri naturanodiserad aluminium. Handtagsspärr standard.

Persienn

Persienn finns som tillval.

CE-märkning

Produkten är CE-märkt

Ljud- och U-värde

Ljudvärde				U-värde
Karmdjup	R_w (dB)	R_w+C (dB)	R_w+C_{tr} (dB)	W/m^2K
130	36	35	32	0,88
170	36	35	32	0,88
210	36	35	32	0,88