

# EIF - Innerfönster

Del av Elitfönsters dubbelkarmssystem



*Innerfönstret i dubbelkarmssystemet skall kombineras med ett utåtgående vridfönster, ett utåtgående eller inåtgående sidhängt fönster alternativt med en fast karm.*

*Detta ger en produkt som klarar extra höga ljudkrav. Det yttre och inre fönstret sammanbinds med hjälp av vår måttanpassade smyg.*

## Fönsterfakta

<b>Produktfamilj</b>	Elitfönster Harmoni
<b>Modellbeteckning</b>	EIF-Innerfönster
<b>Öppningsbarhet</b>	Inåtgående sidhängt
<b>Material</b>	Trä, svensk furu
<b>Beskrivning</b>	Inåtgående sidhängt innerfönster i trä avsett för kombination med ytterfönster i ett dubbelkarmssystem som ger möjlighet till extra höga ljudvärde.
<b>Glas</b>	Enkelglas, 6 mm
<b>Brand</b>	Se information gällande det yttre fönstret
<b>U-värde</b>	Ner till 0,7 i kombination med det yttre fönstret
<b>Ljudvärde</b>	Det yttre fönstrets prestanda bestämmer till stora delar det totala värdet för hela dubbelkarmssystemet. Rw 58dB / Rw+Ctr 51dB maxvärde i komb med 2+1 Rw 53dB / Rw+Ctr 47dB maxvärde i komb med 3-glas

# EIF - Innerfönster

Del av Elitfönsters dubbelkarmssystem

## Fönsterfakta, forts

<b>Storleksrestriktion</b>	Bredd 5M till 13M - Höjd 7M till 19M
<b>Karmdjup</b>	65 mm
<b>Övrigt</b>	Tillverkas i 1-luft
<b>Smyg</b>	För ett komplett dubbelkarmssystem krävs smyg mellan det yttre och det inre fönstret. Smygarna levereras anpassade till beställda fönster. Smygdjup 110 mm till 200 mm
<b>Miljö</b>	Elitfönster AB är certifierat enligt miljöledningssystem ISO 14001
<b>Ytbeläggning och Målning</b>	Täckmålat vitt eller laserat utförande är standard. Standardkulör vit NCS S 0502-Y med glansvärde 35 och standardlasyrer teakbrun, nötbrun och brunsvart. Täckmålning NCS S- eller RAL-kulörer som tillval. Garantin omfattar ej ljusbeständighet för annan kulör än vit, ej heller skador som uppstått genom ökad värmeabsorption
<b>Hängningsbeslag</b>	2-4 symmetriska bultgångjärn i förzinkat stål/luft
<b>Handtag</b>	Greppvänligt handtag i nickelfri naturanodiserad aluminium. Handtagsspärr KISI och låsbart handtag Hoppe 93S som tillval
<b>Stängningsbeslag</b>	Spanjolett i nickelfritt förzinkat stål med två eller tre sidkolvar (beroende på fönsterstorlek) av typen rullkolv
<b>Barnsäkerhet</b>	Uppställningsbeslag Fix 92 som tillval
<b>Ventil</b>	Innerfönster tillverkas ej med ventil
<b>Spår för smyg</b>	Innerfönster tillverkas ej med spår för smyg
<b>Persienn</b>	Frihängande måttanpassad Elit-persienn som tillval