

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

1 Grunddata

Produktidentifikation		Dokument-ID 61-35-BVD511-E
Varunamn Elitfönster, utåtgående kopplad fönsterdörr 2+1	Artikel-nr/ID-begrepp IKUD-AL	Varugrupp Utåtgående fönster, fasta fönster samt fönsterdörrar
☒ Ny deklaration ☐ Ändrad deklaration	Vid ändrad deklaration	
Är varan förändrad?		Ändringen avser
☐ Nej ☐ Ja		Ändrad vara identifieras genom
Upprättad/ändrad den 2016-09-27		Kontrollerad utan ändring den
Övriga upplysningar:		

2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn Inwido försäljning AB		Organisationsnr/DUNS-nr 556007-3073	
Adress Box 153 574 22 Vetlanda		Kontaktperson Robert Thoursie	
Webbplats: www.elitfonster.se		Telefon 010-451 40 00	
Har företaget miljöledningssystem?		☒ Ja	☐ Nej
Företaget är certifierat enligt	☐ ISO 9000 ☒ ISO 14000	☐ Annat	Om ”annat”, specificera: P-märkning SC0270-09
Övriga upplysningar: Inwido Försäljning AB är tillsammans med produktionsbolaget Inwido Produktion AB miljöcertifierade av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, certifikat nr 2324 M			

3 Varuinformation

Land för sluttillverkning Sverige		Om land ej kan anges, ange orsak	
Användningsområde Deklarationen avser utåtgående kopplad fönsterdörr 2+1 i trä med utvändig aluminiumbeklädnad. Typprodukt av storlek 10/21-13.			
Finns säkerhetsdatablad för varan?		☒ Ej relevant	☐ Ja ☐ Nej
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk:		Klassificering Märkning	
Är varan registrerad i BASTA?		☒ Ja ☐ Nej	
Är varan miljömärkt?	☐ Kriterier saknas ☐ Ja ☒ Nej	Om ”ja”, specificera:	
Finns miljödeklaration typ III för varan?		☐ Ja ☒ Nej	
Övriga upplysningar:			

4 Innehåll

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens vita kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:					
Ingående material/ Komponenter	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr/ CAS-nr (alt legering)	Klassifi- cering	Kommentar
Glas	Floatglas	39,7%			
Distansprofil	Stål och	0,4%			

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

	polypropylen				
Kantförseglingsmassa	Polysulfid	0,6%			
Butyl	Polyisobutyl	0,03%			
Torkmedel	Zeolit	0,3%			
Karm och båge	Furu	30,5%			
Färg (torrsustans)	Poyuretanfärg	1,3%			
Aluminiumprofil	Aluminium	11,7%			
Metall; Spik, skruv och beslag	Stål	6,0%			
Plast	PVC	0,9%			
Gummi	EPDM	1,0%			
Silikonlist	Silikon	0,01%			
Fyllning	Expanderad polystyren	0,3%			
Fyllning	Board	7,6%			
Lim, fog- och tätningsmassa	Polysulfid	0,9%			
Övriga uppgifter: Totalvikt 68,6 kg. Produkten innehåller inga kemiska ämnen över redovisningsgränserna i Kretsloppsrådets riktlinjer.					

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell.					
Ingående material / Komponenter	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr/ CAS-nr (alt legering)	Klassificering	Kommentar
Övriga uppgifter:					

5 Produktionsskedet

Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt: x 1) Inlöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till tillverkningsenheten , och utlöden (emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från ”grind till grind”. ☐ 2) Samtliga inlöden och utlöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s ”vagg till grind”. ☐ 3) Annan avgränsning. Ange vad:			
Redovisningen avser enhet av varan	x Redovisad vara	☐ Varans varugrupp	☐ Varans tillverkningsenhet
Ange råvaror och insatsvaror som använts vid tillverkning av varan		☐ Ej relevant	
Råvara/insatsvara	Mängd och enhet	Kommentar	
Isolerglaskassett	30 kg/fönsterdörr		
Träämne - furu	22 kg/fönsterdörr		
Aluminiumprofil	9 kg/fönsterdörr		
Beslag, skruv - stål	4 kg/fönsterdörr		
Lister, clips, klossar, bleck - plast	1 kg/fönsterdörr		
Tätninglister - gummi	1 kg/fönsterdörr		
Lim, fog- och tätningsmassa	1 kg/fönsterdörr		
Fyllning	6 kg/fönsterdörr		
Färg TS	2 kg/fönsterdörr		
Ange återvunna material som använts vid tillverkning av varan		☐ Ej relevant	
Materials lag	Mängd och enhet	Kommentar	

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Glas	30 kg/fönsterdörr	Okänd andel återvunnen råvara.			
Stål	4 kg/fönsterdörr	Okänd andel återvunnen råvara.			
Aluminium	9 kg/fönsterdörr	Okänd andel återvunnen råvara. Huvudsakligen intern återvinning hos leverantören.			
Ange energi som använts vid tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant			
Energislag	Mängd och enhet	Kommentar; Uppgifterna baseras på 2015 års produktion i Vetlanda-fabrikerna och avser genomsnitt per producerad enhet.			
El	19 kWh/fönsterdörr	Vindkraft			
Biobränsle	12 kWh/fönsterdörr	Produktionsspill som eldas i egna pannor.			
Fjärrvärme	3 kWh/fönsterdörr				
Diesel	0,06 l/luft	Interna trucktransporter o poolbil			
Ange transporter som använts vid tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant			
Transportslag	Andel %	Kommentar; Avser interna transporter			
Truck, lastmaskin	100%				
Ange emissioner till luft, vatten eller mark från tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant			
Emissionsslag	Mängd och enhet	Kommentar; Uppgifterna baseras på 2015 års produktion i Vetlanda-fabrikerna och avser genomsnitt per producerad enhet.			
VOC till luft	7 g/fönsterdörr	Från ytbehandling.			
Stoft till luft	0,8 g/luft	Från egen panna.			
Ange restprodukter från tillverkning av varan eller dess delar				☐ Ej relevant	
Restprodukt	Avfallskod	Mängd	Andel som återvinns Materialåtervinns %	Energiåtervinns %	Kommentar; Uppgifterna baseras på 2015 års produktion i Vetlanda-fabrikerna och avser genomsnitt per producerad enhet.
Brännbart		0,9 kg/fönsterdörr	0	100	
Metall		0,5 kg/fönsterdörr	100	0	
Glas		0,4 kg/fönsterdörr	Okänt	0	
Well, papper		0,2 kg/fönsterdörr	100	0	
Plast		0,03 kg/fönsterdörr	100	0	
Deponi		0,01 kg/fönsterdörr	0	0	
Farligt avfall		0,07 kg/fönsterdörr	0	Okänt	Delvis energiåtervinning.
Finns datanoggrannheten för tillverkningsdata beskriven?	☐ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera:		

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Övriga upplysningar:

6 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtart leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till REPA?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar: Samtliga transporter sker med samordnade lastbilstransporter (MK1 Diesel).			

7 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Skyddat från väta
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Krav på infästning och montage
Övriga upplysningar: Se Monterings- och skötselanvisning				

8 Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Rengöringsmedel			
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:			
Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:						
a) Referenslivslängden uppskattas vara cirka	☐ 5 år	☐ 10 år	☐ 15 år	☐ 25 år	☐ >50 år	Kommentar
b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet 30 - 50 år						
Övriga upplysningar: Se Monterings- och skötselanvisning						

9 Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Se skötselanvisning
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Övriga upplysningar:				

10 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Fungerande fönsterdörrar kan återanvändas
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Aluminium, metall, plast, glas
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Trä, plast, gummi
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera:
Ange avfallskod för den levererade varan 170904				
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?	☐ Ja			☒ Nej

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.		
Ange avfallskod för den inbyggda varan		
Är den inbyggda varan klassad som farligt avfall?	☐ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar: Se skötselanvisning		

11 Innemiljö

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:			☐ Varan avger inga emissioner	
Typ av emission	Mängd [µg/m²h] alt [mg/m³h]		Mätmetod	Kommentar
	4 veckor	26 veckor		
				Mätning saknas

Kan varan ge upphov till eget buller?		☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod:		
Kan varan ge upphov till elektriska fält?		☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod		
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?		☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod		
Övriga upplysningar:				

Hänvisningar

Anvisningar för underhåll av fabriksmålade fönster, monterings- och skötselanvisningar, garantivillkor, miljödeklaration etc finns tillgängliga på www.elitfonster.se