

SKJUTDÖRR

Lyftgliddörr i trä - med och utan aluminiumbeklädd utsida



Med en bra skjutdörr suddar du ut gränsen mellan ute och inne när vädret tillåter det. Samtidigt måste det kunna hålla tätt på vintern och skärma av kyla och vind. Elitfönsters skjutdörrar gör detta med hög kvalitet. Snygga lyftgliddörrar där den rörliga delen

löper utvändigt och kan ställas in i valfritt vädringsläge. Energieffektiva 3-glaskassetter, karm av impregnerad furu och tröskel av hårdträ. Elitfönsters skjutdörrar finns även att få med aluminiumbeklädd utsida.



SKJUTDÖRR ALU

Lyftgliddörr i trä med aluminiumbeklädd utsida



ASP2

1 SKJUTBAR DEL, 1 FAST DEL

- 3-glas isolerruta
- Härdat glas in- och utvändigt
- U-värde 1,1
- Ljudvärde Rw 34 dB
- Invändigt handtag med låsbar cylinder (Europa), dragkopp på utsidan
- Förmonterad karmhylsa inkl skruv för trämontage
- Tröskel i Merbau (ädelträ), höjd 55 mm
- Karmdjup 153/165

Invändigt vitmålad furu, NCS S 0502 Y, glansvärde 35

Utvändig vitmålad aluminiumbeklädnad, NCS 0502 Y, glansvärde 80

Måttbegränsning

Bredd 16 - 40 Höjd 21 - 24



10 års garanti på skjutdörrarnas funktion, mot kondens mellan glaset i isolerrutan samt mot röta

Glastillval

- Solskyddsglas
- Ljudruta
- Personsäkerhetsglas
- Smutsavvisande glas
- Kondensminskande glas

Övriga tillval

Invändigt handtag med spärrvred
Invändigt handtag förberett för ASSA-cylinder 1201
Handikapptröskel
Ventiler (Trimvent, Biobe)
Valfri RAL- eller NCS-kulör

ASP4

2 SKJUTBARA DELAR, 2 FASTA DELAR

- 3-glas isolerruta
- Härdat glas in- och utvändigt
- U-värde 1,1
- Ljudvärde Rw 34 dB
- Invändiga handtag med låsbar cylinder (Europa), dragkoppar på utsidan
- Förmonterad karmhylsa inkl skruv för trämontage
- Tröskel i Merbau (ädelträ), höjd 55 mm
- Karmdjup 153/165

Invändigt vitmålad furu, NCS S 0502 Y, glansvärde 35

Utvändig vitmålad aluminiumbeklädnad, NCS 0502 Y, glansvärde 80

Måttbegränsning

Bredd 31 - 80 Höjd 21 - 24



10 års garanti på skjutdörrarnas funktion, mot kondens mellan glaset i isolerrutan samt mot röta

Glastillval

- Solskyddsglas
- Ljudruta
- Personsäkerhetsglas
- Smutsavvisande glas
- Kondensminskande glas

Övriga tillval

Invändigt handtag med spärrvred
Invändigt handtag förberett för ASSA-cylinder 1201
Handikapptröskel
Ventiler (Trimvent, Biobe)
Valfri RAL- eller NCS-kulör

ASP1

1 FAST DEL

- 3-glas isolerruta
- Härdat glas in- och utvändigt
- U-värde 1,1
- Ljudvärde Rw 34 dB
- Förmonterad karmhylsa inkl skruv för trämontage
- Karmdjup 153/165

Invändigt vitmålad furu, NCS S 0502 Y, glansvärde 35

Utvändig vitmålad aluminiumbeklädnad, NCS 0502 Y, glansvärde 80

Måttbegränsning

Bredd 9 - 20 Höjd 21 - 24



10 års garanti på skjutdörrarnas funktion, mot kondens mellan glaset i isolerrutan samt mot röta

Glastillval

- Solskyddsglas
- Ljudruta
- Personsäkerhetsglas
- Smutsavvisande glas
- Kondensminskande glas

Övriga tillval

Ventiler (Trimvent, Biobe)
Valfri RAL- eller NCS-kulör

Ytbehandling

Trä


Glans 35 standard



Aluminium



Anodisering




Standardglans 80 (blank)
* Glans 30 (matt)
** Pulverlack i anodiserat utseende (Amber)

Kulörprovers tryckfärger är endast vägledande och kan avvika mot produkterna.
2-färgsmalning, d v s olika kulör in- och utsida erbjuds ej. Om 2-färgsmalning önskas, välj aluminiumbeklädda fönster.

SKJUTDÖRR TRÄ

Lyftgliddörr i trä



ESP2

1 SKJUTBAR DEL, 1 FAST DEL

- 3-glas isolerruta
- Härdat glas in- och utvändigt
- U-värde 1,1
- Ljudvärde Rw 34 dB
- Invändigt handtag med låsbar cylinder (Europa), dragkopp på utsidan
- Förmonterad karmhylsa inkl skruv för trämontage
- Tröskel i Merbau (ädelträ), höjd 55 mm
- Karmdjup 153/165

Invändigt och utvändigt vitmålad furu, NCS S 0502 Y, glansvärde 35

Måttbegränsning

Bredd 16 - 40 Höjd 21 - 24




10 års garanti på skjutdörrarnas funktion, mot kondens mellan glaset i isolerrutan samt mot röta

Glastillval

- Solskyddsglas
- Ljudruta
- Personsäkerhetsglas
- Smutsavvisande glas
- Kondensminskande glas

Övriga tillval

Invändigt handtag med spärrvred.
Invändigt handtag förberett för ASSA-cylinder 1201
Handikapptröskel
Ventiler (Trimvent, Biobe)
Valfri RAL- eller NCS-kulör



ESP4

2 SKJUTBARA DELAR, 2 FASTA DELAR

- 3-glas isolerruta
- Härdat glas in- och utvändigt
- U-värde 1,1
- Ljudvärde Rw 34 dB
- Invändiga handtag med låsbar cylinder (Europa), dragkoppar på utsidan
- Förmonterad karmhylsa inkl skruv för trämontage
- Tröskel i Merbau (ädelträ), höjd 55 mm
- Karmdjup 153/165

Invändigt och utvändigt vitmålad furu, NCS S 0502 Y, glansvärde 35

Måttbegränsning

Bredd 31 - 80 Höjd 21 - 24



10 års garanti på skjutdörrarnas funktion, mot kondens mellan glaset i isolerrutan samt mot röta

Glastillval

- Solskyddsglas
- Ljudruta
- Personsäkerhetsglas
- Smutsavvisande glas
- Kondensminskande glas

Övriga tillval

Invändigt handtag med spärrvred.
Invändigt handtag förberett för ASSA-cylinder 1201
Handikapptröskel
Ventiler (Trimvent, Biobe)
Valfri RAL- eller NCS-kulör



ESP1

1 FAST DEL

- 3-glas isolerruta
- Härdat glas in- och utvändigt
- U-värde 1,1
- Ljudvärde Rw 34 dB
- Förmonterad karmhylsa inkl skruv för trämontage
- Karmdjup 153/165

Invändigt och utvändigt vitmålad furu, NCS S 0502 Y, glansvärde 35

Måttbegränsning

Bredd 9 - 20 Höjd 21 - 24



10 års garanti på skjutdörrarnas funktion, mot kondens mellan glaset i isolerrutan samt mot röta

Glastillval

- Solskyddsglas
- Ljudruta
- Personsäkerhetsglas
- Smutsavvisande glas
- Kondensminskande glas

Övriga tillval

Ventiler (Trimvent, Biobe)
Valfri RAL- eller NCS-kulör

Ytbehandling

Trä

Glans 35 standard

Standardvit *
NCS S 0502 Y

Ek, lasyr

Teak, lasyr

Nötbrun, lasyr

Brunsvart, lasyr

Kulörprovers tryckfärger är endast vägledande och kan avvika mot produkterna.

SKJUTDÖRR ALU/TRÄ

Lyftgliddörr

Storleksguide


ESP2 / ASP2



		Bredd																									
		158	168	178	188	198	208	218	228	238	248	258	268	278	288	298	308	318	328	338	348	358	368	378	388	398	
Höjd	208																										
	218																										
	228																										
	238																										

Mått avser karmyttermått (cm).

ESP4 / ASP4



		Bredd																																
		308	318	328	338	348	358	368	378	388	398	408	418	428	438	448	458	468	478	488	498	508	518	528	538	548	558	568	578	588	598	698	798	
Höjd	208																																	
	218																																	
	228																																	
	238																																	

Mått avser karmyttermått (cm).

ESP1 / ASP1



		Bredd																								
		83	88	93	98	103	108	113	118	123	128	133	138	143	148	153	158	163	168	173	178	183	188	193	198	
Höjd	208																									
	218																									
	228																									
	238																									

Mått avser karmyttermått (cm).