

Elitfönster Persienn

Fakta

Produkt

Passar till Elitfönster Original, Elitfönster Vision och Elitfönster Harmoni.

Material

Över och underlist i brännlackerat stål. Lameller av aluminiumlegering. Plast och stålmaterial är noga utvalda för att garantera lång livslängd.

Mått

Persiennen anpassas till fönster och altan/fönsterdörrar enligt storleksguiden på sid 3. Specialmått är möjligt.

Funktion

Persiennerna levereras med höger eller vänster reglagesida. Kan ej skiftas. Lamellerna kan justeras i valfri position med vridstången. Samtliga persiennerna levereras med en säkerhetsklocka för ökad barnsäkerhet i enlighet med Europastandarden EN 13120.

Kulör

Vi levererar lameller i standard- och tillvalskulörer enligt sid 2. Överlist, underlist, vridstång och linnehållare levereras i vitt som standard. Svart eller silver som tillval. För att undvika stora temperaturskillnader i glaset, som kan orsaka glassprickor, ska persiennerna i mörka färger alltid användas helt nedfällna eller helt uppfällna.

Montage

Fabriksmonterade persiennerna kan erbjudas.



Persienn bågmonterad

Båg- respektive karmmontage

Persienn levereras som standard för bågmontage i öppningsbara fönster och altan/fönsterdörrar (bild 1).

Till vridfönster med fast mittstycke (glasdelande post) välj karmmontage för att undvika fler persiennerna i samma fönsterbåge (bild 2).

Till sidhängda fönster och altan/fönsterdörrar väljs bågmontage då montering i karm ej är möjlig. Persiennen går emot handtaget i nedhissat läge på utåtgående produkter.

Till fasta fönster levereras persienn för karmmontage (bild 3).



Detaljbild persienn karmmonterad




Bild 1.
Bågmontage - öppningsbart fönster




Bild 2.
Karmmontage - öppningsbart fönster




Bild 3.
Karmmontage - fast karm



Persienn vit

Standardkulörer



200
NCS S 0502-Y



058



060
NCS S 8005Y-20R



049

Tillvalskulörer




012



211



405



199



803



105



158



149



789



002



285



111



175




413



192



116 vit/silver



216 vit/svart



316 beige/brun

Bildernas tryckfärger är endast vägledande och kan avvika mot produkterna.

Storleksguide

		BREDD																										
HÖJD		4*	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21*	22*	23*	24*	25*	26*	27*	28*	29*	30*
	3*																											
	4																											
	5																											
	6																											
	7																											
	8																											
	9																											
	10																											
	11																											
	12																											
	13																											
	14																											
	15																											
	16																											
	17																											
	18																											
	19																											
	20																											
	21																											
	22																											
	23																											
	24																											
	25																											

* Endast till fönster med fast karm.

Vid beställning

- Ange om ditt fönster är öppningsbart eller är en fast karm.
- Vid vridfönster ange båg- eller karmmontage (bågmontage standard).
- Persienn levereras med vänster eller höger reglagesida. Kan ej skiftas.
- Till vridfönster med bågposter (glasdelande post) levereras persienn för karmmontage om inget annat anges.

Viktigt!

Persienn i vitt utförande levereras med färganpassade linor, stegband, vridstänger, linhållare och landningsställ.
Färganpassning av stegband och linor till lamell i annan tillvalsfärg mot pristillägg.
Till vridstänger, linhållare, knappar och landningsställ är färganpassning ej möjlig.

VARNING



Små barn kan strypas av dragsnören, kedjor, band och rep som används till solskydd eftersom de kan linda dessa runt halsen. Placera snören, band m.m. utom räckhåll för små barn för att förhindra att de stryps eller trasslar in sig. Placera barn- och spjäsängar utom räckhåll för snören eller markisband etc. Knyt inte ihop snörena. Se till att snörena inte tvinnar sig och knyt inte en ögla. Installera och använd de medföljande säkerhetsanordningarna i enlighet med installationsanvisningarna på dessa för att minska risken för en olycka. I enlighet med EN 13120.