

# Bruksanvisning för skötsel av institutionsdörr

## Allmänt

- Dörren är avsedd för användning i arbets- och bostadslokaler för att stänga luckor mellan brandskyddssektioner.
- Temperaturskillnaden mellan rummen på var sida av dörren får inte överstiga 5 °C.
- Det är inte tillåtet att förändra produkten eller skära i produkten
- Dörrarna får inte staplas under kalla och fuktiga villkor.
- Produkten får inte lagras direkt på underlag av jord eller betong, utan på ett starkt och korrekt torrt underlag.
- Under reparationsarbeten bör dörren skyddas med bygghkartong eller plastfolie för att undvika att dörren skadas under ytbehandlingsarbeten.

## Dörrens underhåll

- Kontrollera regelbundet lås, gångjärn och handtaget att infästningarna är i skick.. Dra åt skruvarna eller byt ut slitna och/eller skadade delar vid behov.. Smörj låset och gångjärnen vid behov med oljor avsedda för det ändamålet.
- Kontrollera, att man inte har tillagt eller tagit bort någon del som kunde påverka dörrens funktion.
- Kontrollera att dörren stängs, alla slutare fixeras i den avsedda positionen så att tätningen sluter sig tätt kring dörren.
- Kontrollera, att alla komponenter är fast och att tätningen eller isolationsmaterialet inte har skadats.
- För rengöringen av dörrarna kan man använda vatten och en mjuk trasa. I fall det är hårt nedsmutsat kan man tillsätta tvättmedel i tvättvattnet. Man får inte använda lösningsmedel eller abrasiva skurmedel för rengöringen.
- Glasytor ska putsas med för detta avsedda tvättmedel. Kontrollera på tvättmedelns etikett att den inte skadar ytbehandlingen.

## Tillåtna avvikelser på regelbundet underhållna produkter

- Krökt dörrblad upp till 2 mm per 1 m.
- Krökt dörrkarm upp till 1 mm per 1 m.
- Skillnad mellan diagonalerna i dörrbladet upp till 2 mm.
- Kvalitén på den målade ytan, kontrollerad visuellt från 1-2 m avstånd i ljuset bakifrån.