


## YTTERDÖRRAR

# Diplomat Vilda



## Ytbehandling

Våra ytterdörrar finns i vit\* som standardkulör, samt grå, grön, blå och röd som tillval. Dörrarna är lackade i dubbla skikt av ett 2-komponents-system som ger en mycket slitstark yta. Vår färg har glans 35.



\* NCS S 0502-Y  
(STANDARDVIT)

Kulörprovers tryckfärger är endast vägledande och kan avvika mot produkterna.



NCS S 0500-N  
(KLARVIT)



NCS S 3502-Y  
(LJUSGRÅ)



NCS S 6502-B  
(GRÅ)



NCS S 5020-G30Y  
(GRÖN)



NCS S 5030-R90B  
(BLÅ)




NCS S 5040-R  
(RÖD)

## Fakta

- Klarglas
- Glaslistkassett MDF skruvad invändigt
- Ingen utvändig glaslist
- 6 mm HDF-skiva dekorspårad utvändigt
- Lackerad med 2-komponentssystem
- Låskista ASSA 2002c Slutbleck Assa 1487
- 105 mm karm med 25 mm tröskel ek/alu
- Monterade karmhylsor inkl. skruv
- U-värde ca 1,0
- 20-års formgaranti
- Min-Max 9-12x20-23
- A-mått 68 mm
- B-mått 22 mm




## Dekorspår



## Modulmått

Modulmåttet är själva hålet i väggen, karmens yttermått är 15 mm mindre på bredd och höjd. Detta för att kunna justera och isolera karmen. Modulmått 10x21 = karmyttermått 985x2085 mm. Vi kan tillverka ytterdörrar med begränsade specialmått mot pristillägg.

## Glas



3-GLAS ISOLERRUTA

## Genomskärning



GENOMSKÄRNING



STANDARDTRÖSKEL 25 MM