

YTTERDÖRRAR

Diplomat Anita tät pardörr



Ytbehandling

Våra ytterdörrar tillverkas i vit* som standardkulör. Som tillval kan du välja bland de flesta NCS-S- eller RAL-kulörerna (drygt 2 000 stycken). Dörrarna är lackade i dubbla skikt av ett 2-komponentssystem som ger en mycket slitstark yta. Vår färg har glans 35.



* NCS S 0502-Y
(STANDARDVIT)



Valfri NCS-S eller RAL-färg

Modulmått

Modulmålet är själva hålet i väggen, karmens yttermått är 15 mm mindre på bredd och höjd. Detta för att kunna justera och isolera karmen. Modulmått 10x21 = karmyttermått 985x2085 mm. Vi kan tillverka ytterdörrar med begränsade specialmått mot pristillägg.

Genomskärning



GENOMSKÄRNING



STANDARDTRÖSKEL 25 MM

Fakta

- Dekorlist D18 utsida
- Dekorplatta 4 och 8 mm
- Lackering med 2-komponentssystem
- Låskista ASSA 2002c
- 105 mm karm utan smygspår
- Monterade karmhylsor inkl. skruv
- Låg tröskel 25 mm utv
- alu och inv ek
- U-värde ca 0,8
- Godkänd i inbrottsklass MK1 (SS ENV 1627)
- 20-års formgaranti
- Min-Max 14-22x19-23
- A-mått 64 mm
- B-mått 22 mm



Tillval

Du hittar vårt utbud av tillval på diplomatdörrar.se.