

## YTTERDÖRRAR

# Diplomat Ingela glas pardörr



## Ytbehandling

Våra ytterdörrar tillverkas i vit\* som standardkulör. Som tillval kan du välja bland de flesta NCS-S- eller RAL-kulörerna (drygt 2 000 stycken). Dörrarna är lackade i dubbla skikt av ett 2-komponentssystem som ger en mycket slitstark yta. Vår färg har glans 35.



\* NCS S 0502-Y  
(STANDARDVIT)



Valfri NCS-S eller RAL-färg

## Modulmått

Modulmättet är själva hålet i väggen, karmens yttermått är 15 mm mindre på bredd och höjd. Detta för att kunna justera och isolera karmen. Modulmått 10x21 = karmyttermått 985x2085 mm.


Vi kan tillverka ytterdörrar med begränsade specialmått mot pristillägg.

## Fakta


- Klarglas, härdat in- och utvändigt
- Dekorspårad HDF-skiva utvändigt
- Lackering med 2-komponentssystem
- Låskista ASSA 2002c
- 105 mm karm utan smygspar
- Monterade karmhylsor inkl. skruv
- Låg tröskel 25 mm utv alu och inv ek
- U-värde ca 1,0
- Godkänd i inbrottsklass MK1 (SS ENV 1627)
- 20-års formgaranti
- Min-Max 17-20x18-23
- A-mått 64 mm
- B-mått 22 mm



## Dekorspår



## Glas



3-GLAS ISOLERRUTA

## Genomskärning



GENOMSKÄRNING



STANDARDTRÖSKEL 25 MM

## Tillval

Du hittar vårt utbud av tillval på [diplomatdörrar.se](http://diplomatdörrar.se).