

Elitfönster Harmoni

Inåtgående kopplat fönster och kopplad fönsterdörr



Insida

Utsida

Fakta

Produkttyp

Inåtgående sidhängt respektive underkantshängt kopplat fönster och inåtgående kopplad fönsterdörr.

Modellbeteckning

Inåtgående 2+1 (IKI-AL ECO). Inåtgående 2+1 UKH (IKIU-AL ECO)
 Inåtgående 2+1 dörr (IKID-AL ECO).

Öppningsbarhet

Inåtgående sidhängt. Finns även som Kipp-Dreh, där fönstret eller fönsterdörren är hängd både i sida och i underkant, vilket möjliggör två öppningssätt. Erbjuds även i dolt utförande.

Material

Trä med utvändigt aluminiumbeklädnad.

Beskrivning

Inåtgående fönster eller fönsterdörr i luftad konstruktion, trä med utvändigt clipsmonterad aluminiumbeklädnad. Ytterbåge i aluminium. För att uppfylla CE- och P-märkning samt andra produktrelaterade tester skall denna produkt monteras i en vertikal fönsteröppning.

Glas

Kopplat 2+1.

Karmdjup

115 mm.

Tröskel till fönsterdörr

Brunlaserad furutröskel. Standardhöjd 73,2 mm, lägre tröskelhöjd 48 mm som tillval.

Trädetaljer

Svensk furu.

Storlekar

Se storleksguide på elitfönster.se.

Glasningsutförande

Standard: U-värde 0,8 och ljudvärde Rw 43 dB

Ytterbåge: 4 mm energiglas. Innerbåge: 2 st 4 mm glas varav ett är energiglas. 18 mm spalt mellan glaset, fylld med argon. Kan fås i andra glasningsutföranden och med andra ljud- och u-värden, se tabell.



Ytbeläggning

För in- och utvändigt ytbeläggning, se kulörguide på elitfönster.se.

Hängningsbeslag

Symmetriska bultgångjärn i förzinkat stål.
 Fönster: 2-4 st per luft. Fönsterdörr: 3-4 st per luft.

Handtag

Greppvänligt handtag i nickelfri naturanodiserad aluminium. Låsbart som tillval.

Stängningsbeslag

Spanjolett i nickelfritt förzinkat stål med två eller tre sidkolvar (beroende på storlek). Säkerhetsslutbleck som tillval.

Barnsäkerhetsbeslag

Handtagsspärr KISI2 är standard. Andra barnsäkerhetsbeslag tex broms Fix 160S (gäller ej Kipp-Dreh) eller Fix 184 som tillval.

Spår för smyg

Invändigt spår för smyg 5x10x10 mm kan erhållas som tillval på sidhängda fönster och fönsterdörrar samt på produkter med Kipp-Dreh i dolt utförande.

Persienn

Monterad mellanglaspersienn finns som tillval.



Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om). Exempel: Storlek 5/10 M innebär karmytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm. Modulstorlekarna anger m a o minsta storlek på urtaget i väggen.

Dagsljus-, Solfaktor-, Ljud- och U-värde

Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset. Solfaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaset.

Ljudvärde (dB)			Lt-värde	G-värde
Rw	Rw+C	Rw+Ctr	%	%
43	41	37	69	54
44	43	39	69	54
45	44	41	66	47
47	46	43	66	46
47	46	44	66	46

ECO - Extra tätning



Snittbilden visar bl a extra tätning mellan karm och båge samt isolerglaskassett med distanslist av super-isolerande material. Detta ger utmärkt isolering.

Spröjs



1. Bred spröjs, glasdelande
2. Fast mittpost, glasdelande
3. Smal spröjs, glasdelande

Glasning

