

Elitfönster Skjutdörr Trä

Innehåll

Lyftgliddörr ESP2	2
Lyftgliddörr ESP4	3
Fast karm ESP1	4
Beslagspaket	5

Standardutförande

Produktfamilj

Elitfönster Skjutdörr Trä.

Produkttyper

Lyftgliddörrar och fasta karmar, se vidare sid 2-4.

Material

Trästomme av lamellimmad och fingerskarvad furu.

Impregnering

Samtliga virkesdelar är impregnerade.

Ytbehandling

Standardkulör är vit NCS S 0502-Y glansvärde 35.

Glasningsutförande

3-glas isolerruta som är limmad i konstruktionen.

Glas

3-glas isolerruta med energiglas, härdat glas invändigt och utvändigt, båda luftspalterna fyllda med Argon, distansprofil "varm kant" som inte leder kyla mellan glasen.

U-värde

U-värdet är ett mått på produktens värmeisolerande förmåga, se vilka U-värden som erbjuds under respektive produkttyp. Värdet redovisas i enheten W/(m²K) och avser hela fönsterkonstruktionen såsom glas, karm och i förekommande fall båge/dörrblad etc. Normvärdet beräknas enligt SS-EN 10077-2 och anges för en standardstorlek. Värdet skiljer sig mellan olika storlekar där större storlekar får lägre värde och mindre storlekar får högre värde än standardstorleken. Exakta produktspecifika värden redovisas bland annat i produktens prestandadeklaration och på den CE-etikett som finns på varje produkt.

Handtag

Se beskrivning under respektive produkttyp.

Mått och storlekar

Karmdjupet är 153 mm. Storlekar anges i moduler, 1M (modul) är 100 mm. Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd, dvs 10 mm runt om. Vilket exempelvis innebär att karmytterbredd 3180 mm motsvarar 32M. Ritningar i pdf- och dwg-format samt storleksguide finns på elitfonster.se.

Montering

Samtliga produkter har förmonterade karmhylsor.

Tillval & tillbehör

Elitfönster erbjuder ett brett utbud av tillval som både kan ändra utseende eller addera unika egenskaper. På sidan 5 kan du läsa mer om olika beslagspaket. På elitfonster.se finns ytterligare information om olika tillval såsom kulörer, glas, inv.spår, ventiler och poster. Vi erbjuder även lamellgardiner som sol och insynsskydd.

Certifiering och garantier

CE-märkning

Produkten är CE märkt enligt EN 14351-1 + A2:2016.

Garanti (gäller i Sverige)

Under förutsättning att anvisningar om lagring, montering, skötsel och underhåll följs, lämnas följande garanti för Elitfönster Skjutdörr Trä:

- 10 års garanti mot kondens mellan glas i isolerrutor
- 10 års garanti på produktens funktion
- 10 års garanti mot rötskador i virket



Lyftgliddörr ESP4

Produktfamilj	Produkttyp	Modellbeteckning
Elitfönster Skjutedörr Trä	2 skjutbara delar, 2 fasta delar	ESP4

Öppningsbarhet

Delarna i mitten skjuts till höger och vänster.
De rörliga delarna löper utvändigt.

Standardhandtag

Invändigt låsbart handtag med cylinder
Assa 1309 och utvändigt fingergrepp på
vänster dörr utifrån sett. Invändigt handtag
och utvändigt fingergrepp på höger dörr utifrån sett.

Stängningsbeslag

Spanjolett med saxlåsning.

Vädring

De rörliga delarna kan ställas upp i valfritt vädringsläge.

Tröskel

Tröskel i Merbau (ädelträ) höjd 55 mm. Låg tröskel 25 mm som tillval.



Skjutedörr sedd från insidan.

Tekniska egenskaper

U-värde


1,10 W/m² °K i **standardutförande**.

Nedan angivet U-värde avser standardstorlek 1500 x 2180 mm per del, ESP4 har 4 delar. Mer information om U-värden, se sidan 1.

Ljudvärde (dB)	U-värde (Ljustransmission Lt-värde %/Solfaktor G-värde %)
35	1,10 (75/60)

Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset.
Solfaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaset.

Storleksguide



BREDD

	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	70	80				
18											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
19											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
20											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
21											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
22											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
23											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
24											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
25											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
26											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
27											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
28											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Gäller produkter i standardutförande. Specialval kan påverka möjliga storlekar. För mer information hänvisas till elitfönster.se

Glaskassetter levereras separat. Köparen ansvarar för att ombesörja glasning av partierna på plats.

Se elitfönster.se under rubriken produktdokumentation / montering för instruktion

Fast parti ESP1

Produktfamilj	Produkttyp	Modellbeteckning
Elitfönster Skjutedörr Trä	Fast karm	ESP1

Öppningsbarhet

Ej öppningsbart.



Fast karm sedd från insidan.

Tekniska egenskaper

U-värde

1,10 W/m² °K i **standardutförande**.

Nedan angivet U-värde avser standardstorlek 1500 x 2180 mm.

Mer information om U-värden, se sidan 1.

Ljudvärde (dB)	U-värde (Ljustransmission Lt-värde %/Solfaktor G-värde %)
34	1,10 (75/60)

Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset.
Solfaktorn (G) anger procentuell värmeinstrålning genom glaset.

Storleksguide



BREDD

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													



Gäller produkter i standardutförande.

Specialval kan påverka möjliga storlekar.

För mer information hänvisas till elitfonster.se

Beslagspaket

