

# Brandguide

Elitfönster Harmoni 2+1

Denna Brandguide beskriver Elitfönsters brandklassade produkter.

För ytterligare information se storleksguider för brand, klassningsrapport för CE-märkning eller typgodkännande på [elitfönster.se](http://elitfönster.se)



## Brandklassade fönsterprodukter

### Lagkrav

Från och med den 1 november 2019 är det lagkrav på att öppningsbara fönsterprodukters brandegenskaper ska redovisas i CE-märkning för den aktuella produkten och därmed följas dess regelverk, vilket omfattar hur produktens egenskaper ska provas och redovisas. Fasta karmar omfattas endast av CE-märkningen i de fall den ingår i en kombination, i annat fall redovisas dess egenskaper i typgodkännande.

Produkt	Brandpåverkan från in- och utsidan	Brandpåverkan från insidan	Brandpåverkan från utsidan
Sidhängt, IKI-AL	EI <sub>20</sub> , EW30, E30	EI <sub>30</sub> , EW30, E30	–
KippDreh, IKI-AL Kd	EI <sub>20</sub> , EW30, E30	EI <sub>30</sub> , EW30, E30	–
Underkantshängt, IKIU-AL	EI <sub>20</sub> , EW30, E30	EI <sub>30</sub> , EW30, E30	–
Fast karm, EFL-AL	EI <sub>15</sub> , EW30, E30	EI <sub>30</sub> , EW30, E30	–
Fönsterdörr, IKID-AL	EI <sub>30</sub> , EW30, E30	EI <sub>30</sub> , EW30, E30	–
Fönsterdörr, IKID-AL Kd	EI <sub>20</sub> , EW30, E30	EI <sub>30</sub> , EW30, E30	–
Fönsterdörr, IKUD-AL	EI <sub>30</sub> , EW30, E30	–	–
Kombinationer	EI <sub>20</sub> , EW30, E30	EI <sub>30</sub> , EW30, E30	–

## Standard och tillval

### Standardutförande

Karmhylsa  
 Handtag Assa 805

### Godkända tillval

Handtag BK 805  
 Fast glasdelande stående eller liggande post  
 Bred och smal glasdelande spröjs  
 Spår för smyg (5x10x10)  
 Standardbroms, Mila Garant  
 Allmogeprofil invändigt  
 Konturprofil utvändigt  
 Magnetkontakt DC120 (United Technologies)  
 Brandfyllning (se storleksguide)  
 Radiatorfyllning (storlekar lika brandfyllning)

## Godkända glastillval

### Glastyp

Brandglas, ingår alltid  
 Floatglas  
 Energi  
 Härdat glas  
 Lamellglas  
 Etsat glas  
 Cötswold  
 Solskyddsglas 50/25, 66/33, 70/35  
 Solskyddsglas 70/40  
 Smutsavvisande glas  
 Kondensminskande  
 Optiwhite  
 Material distanser  
 Fyllning mellan glas

### Varianter, tjocklekar

Pilkington Pyrodur 11 mm  
 4 mm, 6 mm  
 4 mm - 6 mm - 6,38 lamell - 6,76 lamell - 7,38 lamell - 8,76 lamell  
 4 mm - 6 mm  
 6,38 lamell - 6,76 lamell - 7,38 lamell - 8,76 lamell  
 4 mm  
 4 mm  
 6 mm - 6,38 lamell - 6,76 lamell - 7,38 lamell - 8,76 lamell  
 4 mm - 6 mm - 6,38 lamell - 6,76 lamell - 7,38 lamell - 8,76 lamell  
 4 mm - 6 mm  
 4 mm - 6 mm - 6,38 lamell - 6,76 lamell - 7,38 lamell - 8,76 lamell  
 4 mm - 6 mm - 6,38 lamell - 6,76 lamell - 7,38 lamell - 8,76 lamell  
 Stålspacer eller TGI  
 Argon eller luft

Val av glas kan påverka möjliga storlekar