

# Brandguide

Elitfönster Original Alu

Denna Brandguide beskriver Elitfönsters brandklassade produkter.

För ytterligare information se storleksguider för brand, klassningsrapport för CE-märkning eller typgodkännande på [elitfonster.se](http://elitfonster.se)



## Brandklassade fönsterprodukter

### Lagkrav

Från och med den 1 november 2019 är det lagkrav på att öppningsbara fönsterprodukters brandegenskaper ska redovisas i CE-märkning för den aktuella produkten och därmed följas dess regelverk, vilket omfattar hur produktens egenskaper ska provas och redovisas. Fasta karmar omfattas endast av CE-märkningen i de fall den ingår i en kombination, i annat fall redovisas dess egenskaper i typgodkännande.

Produkt	Brandpåverkan från in- och utsidan	Brandpåverkan från insidan	Brandpåverkan från utsidan
Vridfönster, AFH	EI30, EW30, E30	EI30, EW30, E30	EI20, EW30, E30
Fast karm, AFK	EI30, EW30, E30	EI30, EW30, E30	–
Sidhängt fönster, AFS	EI30, EW30, E30	–	–
Fönsterdörr, AD	EI30, EW30, E30	–	–
Kombinationer	EI30, EW30, E30	–	–

## Standard och tillval

### Standardutförande

- Karmhylsa
- Handtag:
  - Vridfönster t o m höjd 5M = BPK 30
  - Vridfönster fr o m höjd 6M = Assa 805
  - Sidhängt fönster = Assa 805
  - Fönsterdörrshandtag = BPK4

### Godkända tillval

- Handtag BPK 5, 30 och 31
- Fast glassdelande post
- Bred och smal utanpåliggande spröjs
- Spår för smyg (smygbräda/gipsskiva)
- Standardbroms, Assa 160
- Antikprofil invändigt
- Magnetkontakt DC120 (United Technologies)
- Brandfyllning (se storleksguide)
- Karmunderstycke med utvändigt norgespar
- Massivt träämne invändigt

## Godkända glastillval

### Glastyp

- Brandglas, ingår alltid
- Floatglas
- Energi
- Härdat glas
- Lamellglas
- Etsat glas
- Cotswold
- Solskyddsglas 50/25, 66/33, 70/35
- Solskyddsglas 70/40
- Smutsavvisande glas
- Kondensminskande
- Optiwhite
- Material distanser
- Fyllning mellan glas

### Varianter, tjocklekar

- Pilkington Pyrodur 11 mm
- 4 mm, 6 mm
- 4 mm - 6 mm - 6,38 lamell - 6,76 lamell - 7,38 lamell - 8,76 lamell
- 4 mm - 6 mm
- 6,38 lamell - 6,76 lamell - 7,38 lamell - 8,76 lamell
- 4 mm
- 4 mm
- 6 mm - 6,38 lamell - 6,76 lamell - 7,38 lamell - 8,76 lamell
- 4 mm - 6 mm - 6,38 lamell - 6,76 lamell - 7,38 lamell - 8,76 lamell
- 4 mm - 6 mm
- 4 mm - 6 mm - 6,38 lamell - 6,76 lamell - 7,38 lamell - 8,76 lamell
- 4 mm - 6 mm - 6,38 lamell - 6,76 lamell - 7,38 lamell - 8,76 lamell
- Stålspacer eller TGI
- Argon eller luft

Val av glas kan påverka möjliga storlekar