

Brandguide

Elitfönster Harmoni 3-glas

Denna Brandguide beskriver Elitfönsters brandklassade produkter.

För ytterligare information se storleksguider för brand, klassningsrapport för CE-märkning eller typgodkännande på elitfonster.se



Brandklassade fönsterprodukter

Lagkrav

Från och med den 1 november 2019 är det lagkrav på att öppningsbara fönsterprodukters brandegenskaper ska redovisas i CE-märkning för den aktuella produkten och därmed följas dess regelverk, vilket omfattar hur produktens egenskaper ska provas och redovisas. Fasta karmar omfattas endast av CE-märkningen i de fall den ingår i en kombination, i annat fall redovisas dess egenskaper i typgodkännande.

| Produkt | Brandpåverkan från in- och utsidan | Brandpåverkan från insidan | Brandpåverkan från utsidan |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Sidhängt, ETIL-AL | EI30, EW30, E30 | – | – |
| Fast karm, EFL-AL | EI15, EW30, E30 | EI30, EW30, E30 | – |
| Fönsterdörr, ETIDL-AL | EI30, EW30, E30 | – | – |

Standard och tillval

Standardutförande

Karmhylsa
 Handtag Assa 805

Godkända tillval

Handtag BK 805
 Fast glasdelande liggande post
 Bred och smal utanpåliggande spröjs
 Spår för smyg (5x10x10)
 Standardbroms, Mila Garant
 Allmogeprofil invändigt
 Magnetkontakt DC120 (United Technologies)
 Brandfyllning (se storleksguide)

Godkända glastillval

Glastyp

Brandglas, ingår alltid

Floatglas

Energi

Härdat glas

Lamellglas

Etsat glas

Cotswold

Solskyddsglas 50/25, 66/33, 70/35

Solskyddsglas 70/40

Smutsavvisande glas

Kondensminskande

Optiwhite

Material distanser

Fyllning mellan glas

Varianter, tjocklekar

Pilkington Pyrodur 11 mm

4 mm, 6 mm

4 mm - 6 mm - 6,38 lamell - 6,76 lamell - 7,38 lamell - 8,76 lamell

4 mm - 6 mm

6,38 lamell - 6,76 lamell - 7,38 lamell - 8,76 lamell

4 mm

4 mm

6 mm - 6,38 lamell - 6,76 lamell - 7,38 lamell - 8,76 lamell

4 mm - 6 mm - 6,38 lamell - 6,76 lamell - 7,38 lamell - 8,76 lamell

4 mm - 6 mm

4 mm - 6 mm - 6,38 lamell - 6,76 lamell - 7,38 lamell - 8,76 lamell

4 mm - 6 mm - 6,38 lamell - 6,76 lamell - 7,38 lamell - 8,76 lamell

Stålsparer eller TGI

Argon eller luft

Val av glas kan påverka möjliga storlekar