



## CE-märkt brandklassad produkt

Dokumentation gällande öppningsbara fönster och fönsterdörrar inom produktfamiljen Elitfönster Vision.

Dokumentet på sidan 2 och 3 är en förenklad redovisning i form av intyg om kontinuitet av byggproduktens prestanda. Kontakta Elitfönster vid behov av en komplett dokumentation i form av certifikat och klassificeringsrapport.

Storleksguider och brandguider som visar respektive produkttyps utbud återfinns på [elitfonster.se](http://elitfonster.se)

*Från den 1 november 2019 är det lagkrav på att brandegenskaperna för öppningsbara fönsterprodukter ska redovisas genom den aktuella produktens CE-märkning samt prestandadeklaration och därmed följa dess regelverk.*

*Fasta karmar omfattas endast av CE-märkning av brandegenskaper i de fall den ingår i en kombination, i annat fall redovisas dess brandegenskaper i typgodkännande som återfinns på [elitfonster.se](http://elitfonster.se)*

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 305/2011 av den 9 mars 2011 (Byggproduktförordningen eller CPR), omfattar detta intyg byggprodukterna

## Fönster och fönsterdörrar med brandmotstånd och/eller brandgastäthet

för användning i brand och/eller brandgasavskiljning och/eller utrymningsvägar, med specifikation och prestanda som anges på sida 2 i detta certifikat.

### Produktnamn: 61 - Utåtgående

placerade på marknaden under namnet eller varumärket

#### Inwido Sverige AB

Box 153  
574 22 Vetlanda, Sverige

och producerade vid tillverkningsställena

Elitfönster Produktion AB, Brogårdsgatan 1, 574 38 Vetlanda, Sverige  
Elitfönster Produktion AB, Industrigatan 1, 364 42 Lenhovda, Sverige

Detta intyg bekräftar att alla villkor angående bedömning och utvärdering av kontinuitet av prestanda, beskriven i bilaga ZA till standarden

### EN 16034:2014

enligt system 1 för de prestanda som anges i detta intyg tillämpas, och att tillverkningskontrollen i fabrik utförd av tillverkaren är bedömd för att säkerställa

### kontinuitet av byggproduktens prestanda.

Detta intyg utfärdades första gången 2019-10-21 och förblir giltigt så länge som varken den harmoniserade standarden, byggprodukten, AVCP-metoderna för bedömning eller tillverkningsförhållandena i fabriken inte modifieras väsentligt, såvida inte intyget tillfälligt eller slutgiltigt återkallats av det anmälda produktcertifieringsorganet.

Utfärdat av anmält organ 0402  
Giltighet på detta intyg kan verifieras på vår hemsida.

Martin Tillander  
Chef produktcertifiering

Per Adolfsson  
Projektledare

Intyg 0402-CPR-SC1237-17 | utgåva 1 | 2019-10-23

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering  
Box 857, 501 15 Borås  
Telefon: 010-516 50 00  
certifiering@ri.se | www.ri.se

2017-07-06



7P07230

## Specifikation

Utåtgående, öppningsbara träfönster: Vridfönster Alu, Fönsterdörr Alu, Sidhängt fönster Alu, Kombination Alu, Fönsterdörr kopplade 2+1, Vridfönster Smal Alu och Kombination Smal Alu. Detaljerad information om produkterna och deras klassifikationer framgår av klassifikationsrapporter nr 5P09400-2, 5P09400-4, 5P09400-6, 5P09400-8, 5P09400-10, 5P09400-12 och 5P09400-14. Produkterna omfattas av EN 14351-1.

## Prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandmotstånd (för brandavskiljning):	
E:	15, 30, 45
EI <sub>1</sub> :	15, 20, 30, 45
EI <sub>2</sub> :	15, 20, 30, 45
EW:	15, 30