

Klimatdörr, Ba2011 EI30

Innehavare/Utfärdat för

Inwido Sverige AB

Box 153, 574 22 Vetlanda, Sverige

Produktbeskrivning

Klimatdörr Ba2011 EI30, enkeldörr av trä, med eller utan glas, max. dörrbladshöjd 2191 mm och max. dörrbladsbredd 987 mm, max. area dörrblad 2,03 m². Brandteknisk klass EI₂ 30 och brandgastäthet klass S_a/S₂₀₀.

Avsedd användning

Brandavskiljande innerdörr i byggnader. Dörren kan även vara klimatskiljande, t ex vid användning mellan tvättstuga och vidbyggt kallgarage.

Handelsnamn

Klimatdörr

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 6 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI ₂ 30-C enligt SS-EN 13501-2	5:231
Lufttäthet, klass 4 enligt SS-EN 12207	6:531
U-värde 1,1 W/(m ² K) enligt SS-EN ISO 10077-1, -2 (gäller endast slät dörr)	9:2

*Klass C gäller endast för dörr med dörrstängare.

Tillhörande handlingar

"Monteringsanvisningar", daterad 2020-02-01.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-97-0061 daterad 2019-08-23, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Diplomat Dörrar AB, Tallvägen 30, Bankeryd
Snickar-Per AB, Furuvägen 1 Hånger, Värnamo

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe

Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Brandteknisk klass
Brandgästähet klass
U-värde
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Inwido Sverige AB
Diplomat Dörrar AB, Bankeryd alt.
Snickar-Per AB, Värnamo
Klimatdörr, Ba2011 EI30
nr/datum
SC0780-13
EI2 30
Sa/S200
1,1 W/m²K
†
1002
RISE

Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapporter PX28968-2rev4 och PX28968-4, rapporter P701211-18-2 och 2P02162 från RISE.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2021-03-30.

Giltighet

Giltigt till och med 2023-12-05.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Martin Tillander