

# Fast karm HFK

## 3-glas trä

Produktfamilj	3-glas trä.
Produkttyp	Fönster.
Öppningsbarhet	Fast karm (ej öppningsbart).
Material	Trä.
Namn	HFK.
Glas	3-glas isolerruta.
U-värde	1,3.
Ljudreduktion	Rw= 34 dB.
Karmdjup	105 mm.
Glasdagmått	Se måttsatt ritning.
Trädetaljer	Lamellimmad svensk furu enligt SFDK.
Ytbehandling	Obehandlad, vit (NCS-S 0502-Y) och lasyr (ek, teakbrun, nötbrun, brunsvart) finns som standard. Annan kulör som tillval. Slät insida, med allmogeprofil som tillval.
Glasningsutförande	P-märkt 3-glas isolerruta T4-12 energi/argon. Tre 4 mm glas av vilka det innersta är energiglas, 12 mm distansprofil mellan glasen. Innersta spalten fylld med argon.
P-märkning	P-märket är SP Sitacs och SPs certifieringsmärke. Kvalitetsmärket står för att produkten är granskad och kontrollerad enligt de regler som finns för varje produktområde.



# Fast karm HFK

3-glas trä

## Storleksguide

		HFK/HFKA																													
BREDD		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
HÖJD	3																														
	4																														
	5			○						○																					
	6				○					○																					
	7																														
	8																														
	9																														
	10							○		○																					
	11																														
	12			○	○			○	○	○	○	○																			
	13			○	○			○	○	○	○	○																			
	14																														
	15																														
	16			⊗	⊗			⊗	⊗	⊗	⊗	⊗																			
	17																														
	18																														
	19																														
	20																														
	21			⊗					⊗	⊗																					
	22																														
	23																														
	24																														
	25																														
	26																														
	27																														
	28																														
	29																														
	30																														
	31																														

○ = Lagervara både i HFK och HFKA. ⊗ = Härdat glas in- och utvändigt.

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om).

Exempel:

storlek 5/10 M innebär karm-ytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm.

Modulstorlekarna anger m.a.o. minsta storlek som urtaget i väggen där fönstret/dörren skall monteras måste hålla.

