

# SKJUTDÖRR

Gliddörr i trä - med och utan aluminiumbeklädd utsida



Bra skjutdörrar öppnar upp mot trädgården, altanen eller balkongen på sommaren. Samtidigt ska de kunna stänga ute kylan på vintern. Därför är alla våra skjutdörrar av glidtyp och utrustade med energieffektiva 3-glaskassetter.



Skjutdörr







Tredelad skjutdörr



Fast karm

# SKJUTDÖRR ALU

Gliddörr i trä med aluminiumbeklädd utsida



## SKP2 ALU

1 SKJUTBAR DEL, 1 FAST DEL

- 3-glas isolerruta
- Härdat glas in- och utvändigt
- U-värde 1,2
- Ljudvärde Rw 34 dB
- Invändigt handtag med låsbar cylinder (Europa), dragkopp på utsidan
- Karmdjup 174/184
- Tröskel i kompositmaterial, höjd 25 mm

Vit (NCS-S 0502-Y), lasyr (ek, teakbrun, nötk Brun och brunsvart) finns som standard. Annan kulör som tillval. Glansvärde 35

Utvändig vitmålad aluminiumbeklädnad, NCS 0502 Y, glansvärde 80

### Måttbegränsning

Bredd 16 – 37  
Höjd 21 – 24

10 års garanti på skjutdörrarnas funktion, mot kondens mellan glaset i isolerrutan samt mot röta

### Glastillval

- Solskyddsglas (70/40)
- Personsäkerhetsglas (lamell 6,38)
- Smutsavvisande glas

### Övriga tillval

Stående bägpost (63 mm)  
Liggande bägpost (63 mm)  
Utvändigt handtag inklusive cylinder  
Valfri RAL- eller NCS-kulör  
RAL-kulör till aluminium  
Naturanodiserad aluminium

## SKP3 ALU

1 SKJUTBAR DEL, 2 FASTA DELAR

- 3-glas isolerruta
- Härdat glas in- och utvändigt
- U-värde 1,2
- Ljudvärde Rw 34 dB
- Invändiga handtag med låsbar cylinder (Europa), dragkoppar på utsidan
- Karmdjup 174/184
- Tröskel i kompositmaterial, höjd 25 mm

Vit (NCS-S 0502-Y), lasyr (ek, teakbrun, nötk Brun och brunsvart) finns som standard. Annan kulör som tillval. Glansvärde 35

Utvändig vitmålad aluminiumbeklädnad, NCS 0502 Y, glansvärde 80

### Måttbegränsning

Bredd 22 – 56  
Höjd 21 – 24

10 års garanti på skjutdörrarnas funktion, mot kondens mellan glaset i isolerrutan samt mot röta

### Glastillval

- Solskyddsglas (70/40)
- Personsäkerhetsglas (lamell 6,38)
- Smutsavvisande glas

### Övriga tillval

Stående bägpost (63 mm)  
Liggande bägpost (63 mm)  
Utvändigt handtag inklusive cylinder  
Valfri RAL- eller NCS-kulör  
RAL-kulör till aluminium  
Naturanodiserad aluminium

## SKP1 ALU

1 FAST DEL

- 3-glas isolerruta
- Härdat glas in- och utvändigt
- U-värde 1,2
- Ljudvärde Rw 34 dB
- Karmdjup 174/184

Vit (NCS-S 0502-Y), lasyr (ek, teakbrun, nötk Brun och brunsvart) finns som standard. Annan kulör som tillval. Glansvärde 35

Utvändig vitmålad aluminiumbeklädnad, NCS 0502 Y, glansvärde 80

### Måttbegränsning

Bredd 6 – 19  
Höjd 21 – 24

10 års garanti på skjutdörrarnas funktion, mot kondens mellan glaset i isolerrutan samt mot röta

### Glastillval

- Solskyddsglas (70/40)
- Personsäkerhetsglas (lamell 6,38)
- Smutsavvisande glas

### Övriga tillval


Stående bägpost (63 mm)  
Liggande bägpost (63 mm)  
Valfri RAL- eller NCS-kulör  
RAL-kulör till aluminium  
Naturanodiserad aluminium

## Ytbehandling


Trä och aluminium (utan pristillägg)

**Standardvit**  
NCS 0502 Y


Standardglans 80 (blank) på alu  
Glans 35 standard på trä (inv)




Ek, lasyr



Teak, lasyr



Nötbrun, lasyr







Brunsvart, lasyr

Kulörprovers tryckfärger är endast vägledande och kan avvika mot produkterna.

# SKJUTDÖRR TRÄ

Gliddörr i trä



## SKP2 TRÄ

1 SKJUTBAR DEL, 1 FAST DEL

- 3-glas isolerruta
- Härdat glas in- och utvändigt
- U-värde 1,2
- Ljudvärde Rw 34 dB
- Invändigt handtag med låsbar cylinder (Europa), dragkopp på utsidan
- Karmdjup 174/184
- Tröskel i kompositmaterial, höjd 25 mm

Vit (NCS-S 0502-Y), lasyr (ek, teakbrun, nötkbrun och brunsvart) finns som standard. Annan kulör som tillval. Glansvärde 35

### Måttbegränsning

Bredd 16 – 37  
Höjd 21 – 24

10 års garanti på skjutdörrarnas funktion, mot kondens mellan glaset i isolerrutan samt mot röta

### Glastillval

- Solskyddsglas (70/40)
- Person säkerhetsglas (lamell 6,38)
- Smutsavvisande glas

### Övriga tillval

Stående bågpost (63 mm)  
Liggande bågpost (63 mm)  
Utvändigt handtag inklusive cylinder  
Valfri RAL- eller NCS-kulör

## SKP3 TRÄ

1 SKJUTBAR DEL, 2 FASTA DELAR

- 3-glas isolerruta
- Härdat glas in- och utvändigt
- U-värde 1,2
- Ljudvärde Rw 34 dB
- Invändiga handtag med låsbar cylinder (Europa), dragkoppar på utsidan
- Karmdjup 174/184
- Tröskel i kompositmaterial, höjd 25 mm

Vit (NCS-S 0502-Y), lasyr (ek, teakbrun, nötkbrun och brunsvart) finns som standard. Annan kulör som tillval. Glansvärde 35

### Måttbegränsning

Bredd 22 – 56  
Höjd 21 – 24

10 års garanti på skjutdörrarnas funktion, mot kondens mellan glaset i isolerrutan samt mot röta

### Glastillval

- Solskyddsglas (70/40)
- Person säkerhetsglas (lamell 6,38)
- Smutsavvisande glas

### Övriga tillval

Stående bågpost (63 mm)  
Liggande bågpost (63 mm)  
Utvändigt handtag inklusive cylinder  
Valfri RAL- eller NCS-kulör

## SKP1 TRÄ

1 FAST DEL

- 3-glas isolerruta
- Härdat glas in- och utvändigt
- U-värde 1,2
- Ljudvärde Rw 34 dB
- Karmdjup 174/184

Vit (NCS-S 0502-Y), lasyr (ek, teakbrun, nötkbrun och brunsvart) finns som standard. Annan kulör som tillval. Glansvärde 35

### Måttbegränsning

Bredd 6 – 19  
Höjd 21 – 24

10 års garanti på skjutdörrarnas funktion, mot kondens mellan glaset i isolerrutan samt mot röta

### Glastillval

- Solskyddsglas (70/40)
- Person säkerhetsglas (lamell 6,38)
- Smutsavvisande glas

### Övriga tillval


Stående bågpost (63 mm)  
Liggande bågpost (63 mm)  
Valfri RAL- eller NCS-kulör

## Ytbehandling


Trä (utan pristillägg)

Standardvit  
NCS S 0502 Y


Glans 35 (standard)




Ek, lasyr



Teak, lasyr



Nötbrun, lasyr



Brunsvart, lasyr

Kulörprovers tryckfärger är endast vägledande och kan avvika mot produkterna.

# SKJUTDÖRR ALU/TRÄ

Gliddörr i trä med aluminiumbeklädd utsida

## Storleksguide



Bredd

Höjd	158	168	178	188	198	208	218	228	238	248	258	268	278	288	298	308	318	328	338	348	358	368	378	388	
198																									
208																									
218																									
228																									
238																									

Mått avser karmyttermått i cm



Bredd

Höjd	218	228	238	248	258	268	278	288	298	308	318	328	338	348	358	368	378	388	398	408	418	428	438	448	468	478	488	498	508	518	528	538	548	558	568	578	588			
198																																								
208																																								
218																																								
228																																								
238																																								

Mått avser karmyttermått i cm



Bredd

Höjd	58	68	78	88	98	108	118	128	138	148	158	168	178	188	198
198															
208															
218															
228															
238															

Mått avser karmyttermått i cm